

Ausschreibungstext

Textbaustein für das Leistungsverzeichnis. Felder mit Strich füllt der Planer aus.

POSITION 1: MESSINGOBERFLÄCHE, WERKSEITIG BRÜNIERT

Liefern von Messingelementen mit werkseitig brünierter Oberfläche für _____ (Fassade, Wandverkleidung, Aufzug, Innenausbau).

Material: Messingblech nach EN 1652, Blechstärke _____ mm, Aufbau ☐ Vollmaterial ☐ Verbundplatte. Format und Stückzahl nach Werkplanung, Beschichtungslänge bis 6 m, Sonderformate bis 5.000 mm möglich.

Oberfläche: Brünierung im Werk des Herstellers, gleichmäßig über die gesamte Fläche, Farbton nach Muster _____ (Korinth, Pergamon, Solaris, Athen, Roma, Alexandria Schliff, Alexandria, Oslo, Vancouver). Die Brünierung ist eine Umwandlungsschicht im Metall, keine Auftragsschicht. Der Farbcharakter ist wiederholbar, die exakte Zeichnung nicht; jede Fläche ist ein Unikat.

Ausführung: ☐ natur, unversiegelt ☐ gewachst ☐ lackiert

Verarbeitung: Zuschnitt und Kantung nach Werkplanung durch den Hersteller. Verpackung kantengeschützt, Lieferung terminiert auf die Baustelle.

Fabrikat: ZinCuTec GmbH, Nürtingen, oder gleichwertig. Muster vor Ausführung zur Freigabe vorlegen.

Menge _____ m² · Einheitspreis _____ · Gesamtpreis _____

POSITION 2: BEMUSTERUNG

Liefern von Musterplatten der gewählten Oberfläche zur Freigabe durch Planer und Bauherren. Für Architektur- und Planungsbüros kostenlos.

Anzahl _____ Stück

HINWEISE FÜR DIE PLANUNG

Unterkonstruktion aus Edelstahl oder mit trennenden, nicht leitenden Zwischenlagen ausführen. Kein direkter Kontakt zwischen Messing und Zink, Aluminium oder verzinktem Stahl. Ablaufendes Wasser von unversiegelten Flächen nicht über helle Materialien wie Naturstein und Sichtbeton führen, Tropfkanten und Rinnen vorsehen.

Unversiegelte Flächen dunkeln nach dem Einbau weiter nach. Gewachste Flächen brauchen Pflege, lackierte Flächen bleiben im Farbstand der Auslieferung. Brünierete Flächen sind bis zur Übergabe vor Mörtelspritzern, fremden Reinigungsmitteln und Metallstaub zu schützen. Reinigung ausschließlich mit weichem Tuch und kaltem Wasser, keine Messingpolitur.

Technische Werte siehe Datenblatt Messing brünert, Stand 09/2026. Verbindlich für Ihr Projekt sind die Angaben im Angebot der ZinCuTec GmbH.